

SANKO

地球に優しい究極のエコ機械

エコ.プレスバインダー

両用型(平綴じ・中綴じ)



使用方法

手 動	本機+出口側コンベア（ユーザー仕様に合わせます）		
中 綴 じ	回転しているベルト上に、ペラ丁合された刷本を投げ込めば揃えて綴じて出てきます。後工程として平行2段折、化粧断ちが必要です		
平 綴 じ	回転しているベルト上に、折丁又はペラ丁合された刷本を投げ込めば揃えて綴じて出てきます。後工程として化粧断ちが必要です		
自 動	前工程	ペラ丁合機+スタッカー又は折丁用フィーダー	
	本 機	三光 SYT500型	
	後工程	中綴じ	平行2段折+化粧断ち
		平綴じ	化粧断ち

(注) 連結する機械及び連結仕様等は必ず当社に御相談ください

本機仕様

SYT-500型 中綴じ平綴じ兼用型エコ.プレスバインダー			
機械サイズ	前後800mm	左右1100mm	高さ1500mm
機械重量	約1,000kg		
電気容量	1.3 kw		

(注) 0.4kwのコンプレッサーが必要ですが、オプション仕様です

エコ綴じの特徴

- 最高処理能力 3,500冊／H（紙サイズにより差があります）
- 綴じ可能な1枚の紙の厚さ 135kg位迄（紙質により差があります）
- 綴じ可能な1冊の綴じ厚さ 約1.5mm（紙質により差があります）
- 綴じ可能な紙質 上質・マット紙・コート紙（紙質により差があります）

歯型の寸法

（下記4種類の内1種類のみ標準装備で、他はオプションです）



歯 型	0.99	0.66	0.44	0.33
目安とする紙厚	0.5～1.5	0.3～0.9	0.2～0.6	0.1～0.4

※紙厚により歯型の交換が必要です

- 綴じ箇所 2箇所～6箇所（標準4箇所）
- 1箇所の綴じ寸法 3.6×25mm
- 歯型のピッチ 標準75mm

紙サイズ

	最 大 幅	×	長 さ	最 少 幅	×	長 さ
中綴じ製本	356mm	×	600mm(2/1)	180mm	×	210mm(2/1)
平綴じ製本	356mm	×	300mm	180mm	×	210mm

有限 三 光
会社

本 社 工 場 〒929-0328 石川県河北郡津幡町字舟橋ろ75番1
TEL 076-289-1200 FAX 076-289-1201

[HP] <http://www.sankoh-nakatoji.co.jp>
[E-mail] info@sankoh-nakatoji.co.jp