

NEW

200型中綴じライン

エコ.プレスバインダー「**SYT-3**（インライン）」



※仕様は予告なく変更される場合がございます

●操作が簡単！

タッチパネルで中綴じとエコ.プレスの
切り替えが可能
綴じ圧力はタッチパネルで簡単操作

綴じ箇所（標準は4箇所）

A6	2箇所
B6	2～3箇所
A5	3箇所
B5	3～4箇所
A4	4箇所
B4以上	4～6箇所

型式	SYT-3	上下ストローク	10mm
綴じスピード	3,000～7,000冊／H	上下スピード	0～200mm／S
寸法（4鞍）	4,090×8,450×960	押し付圧力	0～96Nm
重量	7,700kg	ワーク寸法	A7～A3
消費電力		綴じ可能な1枚の厚さ	0.03～0.15mm
自動入紙掛機	SFM-221 0.75Kw×4台	綴じ可能な1冊の厚さ	0.1～1.5mm
エコ.プレス	SYT-3N22 5.75Kw	1箇所の綴じの長さ	約15～25mm
中綴じ機	SSM-210	1箇所の綴じ幅	2.5±0.5mm
三方断截機	STM-150 5.5Kw	綴じピッチ	75mm以上
デリバリコンベア	SDC-1000 0.1Kw		※紙質による
	／14.35Kw		

※エコ.プレスバインダーは三光オリジナル紙綴じ機です。 ※他社製品には搭載できません。

エコ.プレス製本設備製造販売 中綴じ製本ライン及び関連機器製造販売

有限会社 **三 光**

〒929-0328 石川県河北郡津幡町字舟橋ろ75-1

TEL：076（289）1200 FAX：076（289）1201

