エコ.プレスシリーズ

NEW

200型中綴じライン

# エコ.プレスバインダー「**SYT-3**（インライン）」



※仕様は予告なく変更される場合がございます

**●操作が簡単！**

**タッチパネルで中綴じとエコ.プレスの切り替えが可能**

**綴じ圧力はタッチパネルで簡単操作**

綴じ箇所（標準は4箇所）

| | |
|---|---|
| A6 | 2箇所 |
| B6 | 2～3箇所 |
| A5 | 3箇所 |
| B5 | 3～4箇所 |
| A4 | 4箇所 |
| B4以上 | 4～6箇所 |

| | | |
|---|---|---|
| 型式 | SYT-3 | |
| 綴じスピード | 3,000～7,000冊／H | |
| 寸法（4鞍） | 4,090×8,450×960 | |
| 重量 | 7,700kg | |
| 消費電力 | | |
| 自動入紙掛機 | SFM-221 | 0.75Kw×4台 |
| エコ.プレス | SYT-3N22 | 5.75Kw |
| 中綴じ機 | SSM-210 | |
| 三方断截機 | STM-150 | 5.5Kw |
| デリバリコンベア | SDC-1000 | 0.1Kw<br>／14.35Kw |

| | |
|---|---|
| 上下ストローク | 10㎜ |
| 上下スピード | 0~200㎜／S |
| 押し付圧力 | 0～96Nm |
| ワーク寸法 | A7～A3 |
| 綴じ可能な1枚の厚さ | 0.03～0.15㎜ |
| 綴じ可能な1冊の厚さ | 0.1~1.5㎜ |
| 1箇所の綴じの長さ | 約15～25㎜ |
| 1箇所の綴じ幅 | 2.5±0.5㎜ |
| 綴じピッチ | 75㎜以上<br>※紙質による |

※エコ.プレスバインダーは三光オリジナル紙綴じ機です。 ※他社製品には搭載できません。

エコ.プレス製本設備製造販売　中綴じ製本ライン及び関連機器製造販売


有限会社　**三　光**

〒929-0328　石川県河北郡津幡町字舟橋ろ75-1

TEL：076（289）1200　FAX：076（289）1201